

Datenblatt:

PCI Express - Karte 2x RS232/RS422/RS485, 1kV isoliert



Artikel-Nr.: 13641

EUR 248,00

*Nettopreis für
gewerbliche Anwender

Zwei zusätzliche serielle Ports am PC

Die PCI Express-Karte 13641 stellt zwei umschaltbare serielle RS232-/RS422-/RS485-Schnittstellen mit einer galvanischen Trennung von 1kV zur Verfügung.

Eigenschaften

Schnittstellen:

- 2x RS232-/RS422-/RS485-Schnittstelle
- 1x 32 Bit PCIe-Bus
- Galvanische Trennung zwischen den Ports
 - Isolationsspannung 1kV DC

Management & Konnektivität:

- UART mit 128 Byte FIFO und DMA-Fähigkeit zur Entlastung der CPU
- Kompakte "x1"-Steckkarte für beliebige PCI Express - Steckplätze
- Kompatibel zum PCI Express - Standard 1.1 und zum PCI Power Management Standard 1.2

Normen & Co.:

- Normenkonform sowohl in Büro- als auch in Industrieumgebungen:
 - hohe Störfestigkeit gemäß EN 61000-6-2
 - geringe Störemission gemäß EN EN 55032:2015 + A1 Kl. B, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3
- 5 Jahre Garantie

Wünschen Sie sich was:

[Ihre Verbesserungsvorschläge und Ergänzungen](#)

Wissenswertes

In aktuellen PC-Designs hat PCI Express das in die Jahre gekommene PCI-Bussystem fast vollständig verdrängt. Es finden sich zwar noch PC-Motherboards, die Steckplätze für beide Systeme anbieten, aus Kosten- und Performance-Gründen werden aktuelle Boards jedoch fast ausschließlich mit PCI Express - Steckplätzen ausgerüstet.

Bei PCI Express handelt es sich nicht mehr um ein klassisches PC-Bussystem, bei dem alle Einsteck-Karten parallel an der Mehrzahl der Busleitungen liegen. PCI Express ist vielmehr eine

sternförmige Verdrahtungstechnik, die durch eine Punkt-zu-Punkt - Verbindung zwischen PC und Steckkarte deutlich höhere Übertragungsgeschwindigkeiten erlaubt, als eine Bus-Lösung mit parallel geschalteten Steckplätzen reproduzierbar verarbeiten könnte.

Die Datenübertragung zu den Einsteckkarten erfolgt bei PCI Express seriell über differentielle Leitungspaare, die sogenannten "Lanes", die mit einer Geschwindigkeit von 2,5 bzw. 5 GB/s betrieben werden. Für Karten mit hohem Daten-Durchsatz (Graphik- & Netzwerk-Karten, Festplatten-Controller) werden mehrere Lanes an einen Steckplatz geführt, während Karten mit geringer Komplexität mit einer Lane gut versorgt sind.

Der PCI Express Standard erlaubt Lösungen, bei denen eine (x1), vier (x4), acht (x8) oder 16 (x16) Lanes an einen Steckplatz geführt sind, wobei sich die Steckverbinder in Mechanik, Stecker-Belegung und Belastbarkeit der Stromversorgung unterscheiden.

Die mechanische Codierung von Karten und Steckverbindern sorgt jedoch dafür, dass sich kurze Karten problemlos in langen Steckplätzen einsetzen lassen. So kann zum Beispiel eine x1-Karte in einem x4-, x8- oder x16-Steckplatz betrieben werden.

Technische Daten

Anschlüsse und Anzeigen

PCIe Port:	PCIe 1.1 / "x1"-Steckverbinder
Serieller Port:	2x RS232-, RS422-, RS485-Schnittstelle, umschaltbar 9-poliger SUB-D-Stecker
Betriebsarten:	RS232, RS422 RS485 2-/4-Draht mit Handshakesteuerung RS485 2-/4-Draht mit Automatiksteuerung
Maximale Baudrate	921.600 Baud
Datenformat:	beliebig
Signale:	RS232: RxD, TxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI RS422: RxD, TxD, CTS, DTR (RTS) RS485: RxD, TxD
Handshake:	No, RTS/CTS, Xon/Xoff
UART:	PI7C9X7952BFDE mit 128 Byte FIFO
Galvanische Trennung:	Isolationsspannung min. 1kV DC zwischen PC und den seriellen Ports
Versorgungsspannung:	3,3V DC, 12V DC
Stromaufnahme:	typ. 200mA @3,3V typ. 100mA @12V

Gehäuse und sonstige Daten

Abmessungen:	134 x 120mm (B x H)
Schutzklasse:	IP00
Gewicht:	ca. 100g
Umgebungstemperatur:	Lagerung: -40..+70°C Betrieb: 0..+70°C
Zulässige Luftfeuchtigkeit:	5..95% relative Feuchte, nicht kondensierend
Lieferumfang:	PCIe - Karte 2x RS232/RS422/RS485 Kurzanleitung

Zubehör

*Netto Einzelpreis für
gewerbliche Anwender

Kabel- und Stecker-Zubehör

RS485 Schraubschnurzel (RS485-DB9 Adapter für W&T Geräte)	11909	29,00€
--------------------------------------------------------------	-------	--------

* Unser Angebot richtet sich ausschließlich an gewerbliche Anwender. Privaten Endabnehmern nennen wir gerne Handelspartner, über die unsere Geräte bezogen werden können.

Sichere Verbindung:



Diese Seite ist für mich

Wir sind gerne persönlich für Sie da:

W&T

www.wut.de
Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal

Tel.: 0202/2680-110 (Mo-Fr. 8-17 Uhr)
Fax: 0202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, Irrtum und Änderungen vorbehalten: Da wir Fehler machen können, darf keine unserer Aussagen ungeprüft verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtümer oder Missverständnisse, damit wir diese so schnell wie möglich erkennen und beseitigen können.